Chemlease® Mold Cleaner 1009W

Wasserbasierter Form- und Fertigteil-Reiniger

©2016 Chem-Trend L.P.

Beschreibung

Chemlease® Mold Cleaner 1009W wurde für die Composite Industrie entwickelt, um Formen und gefertigte Teile ohne Einsatz von Lösungsmitteln so zu Reinigen, dass eine störungsfreie Wasserbenetzung Oberfläche erreicht wird.
Chemlease® Mold Cleaner 1009W entfernt effektiv die meisten Verunreinigungen und semi-permanente Trennmittel sowohl auf neuen als auch auf eingesetzten Formen.
Chemlease® Mold Cleaner 1009W kann außerdem eingesetzt werden, um die Oberfläche gefertigter Teile für nachfolgende Prozesse, beispielsweise Lackierungen, vorzubereiten, die in der Regel saubere Oberflächen benötigen.

Vorteile

- Kosteneffektiv
- Einfach anzuwenden
- Geruchsneutral da frei von Alkoholen und Lösungsmitteln
- Nicht entflammbar
- Problemloser Versand und Lagerung

Anwendung

Vor Benutzung das Produkt aufrühren bzw. aufschütteln, um eine homogene Mischung zu gewährleisten.

1. Tragen Sie eine KLEINE Menge direkt auf die trockene Oberfläche auf.
2. Mit einem feuchten Baumwolltuch oder abrasivem Pad die Oberfläche schrubben, um anhaftende Verunreinigen abzulösen. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten um die gesamte Oberfläche zu reinigen.

   Lassen Sie Chemlease® Mold Cleaner 1009W nicht auf der Oberfläche antrocknen.
3. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend mit Wasser, durch Aufsprühen von Wasser oder mit einem sauberen feuchten Tuch, um alle Verunreinigungen zu entfernen. Die Oberfläche sollte sich sauber anfühlen. Durch die Reinigung mit Wasser werden ggf. Bereiche sichtbar, die ein weiteres Mal mit Chemlease® Mold Cleaner 1009W gereinigt werden müssen.
4. Wiederholen Sie die Reinigung, bis die Oberfläche von einem Wasserfilm störungsfrei benetzt wird.
   Dann ist die Oberfläche zur Auftragung nachfolgender Schichten bereit und es kann beispielsweise Versiegler und Trennmittel aufgetragen werden.

Lagerung

Lagern Sie Chemlease® Mold Cleaner 1009W bei 5 – 30°C. Vor Frost schützen. Behälter stets geschlossen halten, um Wasser-Verdunstung und Verunreinigungen zu vermeiden.
Chemlease® Mold Cleaner 1009W ist 18 Monate haltbar, s. Produktetikett.
Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Monaten verbrauchen und das Gebinde nach Benutzung stets sofort wieder verschließen.

Handhabung

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung hat Chemlease® Mold Cleaner 1009W ein geringes Gefährdungspotential. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, das Sie bei uns anfordern können.

Verpackung

Das Produkt ist in verschiedenen Gebinden erhältlich. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam

Weitere Informationen

Gerne erhalten Sie auf Anfrage weitere Informationen über unsere komplette Produktpalette für diese Anwendung.

Die in diesem Text enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen erteilt und geben unseren derzeitigen Kenntnisstand wieder. Sie können nur eine Orientierung geben und sind nicht als Verpflichtung unsererseits zu verstehen, insbesondere bei Verletzungen von Rechten Dritter aufgrund der Verwendung unserer Produkte. Die Firma Chem-Trend garantiert, dass die Produkte den Verkaufsspezifikationen entsprechen. Diese Information ist kein Ersatz für vorherige Prüfungen, die unverzichtbar sind, um die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Gebrauch im Einzelfall nachzuweisen. Die Anwender sind aufgefordert, zu überprüfen, ob sie die jeweils jüngste Version des vorliegenden Dokuments besitzen; die Firma Chem-Trend steht Ihnen für ergänzende Auskünfte gern zur Verfügung.

Copyright © Chem-Trend L.P., All Rights Reserved