Carbonfasergewebe 245 g/m², Köper 2/2

einseitig schiebeverfestigt mit EP-Binder

Artikel : K245K3K-EP

Technische Daten Carbonfasergewebe:

Flächengewicht Total :		258 g/m² +/-13
Bindungstyp:		Köper 2/2
Garntyp	Kette:	HT-Carbonfaser 3K 200 tex
Garntyp	Schuss:	HT-Carbonfaser 3K 200 tex
Fadenzahl	Kette:	6,1 Fd/cm +/-0,1
Fadenzahl	Schuss:	6,1 Fd/cm +/-0,1
Breite:		100/120/125 cm +/-1
Ausrüstung:		eins. Schiebefest mit EP-Binder 10-15g/m²

Technische Daten HT-Carbonfaser:

Faser Zugfestigkeit:	4200 MPa
Faser Zug-E Modul:	240 GPa
Dichte:	1,78 g/cm³

Die in unseren technischen Unterlagen gemachten Angaben sind praxisbezogen und zuverlässig, befreien unsere Kunden jedoch nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke.

Haufler Composites GmbH & Co. KG
Kalkstraße 8
D-89143 Blaubeuren

phone:+49 7344 924 997 – 0
fax: +49 7344 924 997–20

info@haufler.com
www.haufler.com